ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, АРМАТУРА И АВТОМАТИКА ДЛЯ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРУБНАЯ МУФТА SPAC, DN 40, 1 1/2”

КОМПЛЕКТ ПОПЛАВКОВ

ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ

ФЛАНЦЕВЫЙ ВИБРОКОМПЕНСАТОР



ФЛАНЕЦ



ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

141214, Московская область, Пушкинский район,
п. Зверосовхоз, ул. Соболиная, дом 11, стр. 1

Редакция от 01.07.2016

www.heisskraft.ru

Система Heisskraft-pump

Насосное оборудование Heisskraft

HEISSKRAFT HK®
QUALITY IN DETAIL

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Производительность	до 240 м³/ч
Напор	до 300 м
Температура перекачиваемой среды	до +120° С
Максимальное рабочее давление	30 бар

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ «ИН-ЛАЙН»

Производительность	до 700 м³/ч
Напор	до 90 м
Температура перекачиваемой среды	до +110° С
Максимальное рабочее давление	12 бар

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Производительность	до 28 м³/ч
Напор	до 80 м
Температура перекачиваемой среды	до +105° С
Максимальное рабочее давление	10 бар

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ

Производительность	до 28 м³/ч
Напор	до 18 м
Температура перекачиваемой среды	до +110° С
Максимальное рабочее давление	10 бар

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Производительность	до 10 000 м³/ч
Напор	до 50 м
Температура перекачиваемой среды	до +40° С

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Производительность	до 20 м³/ч
Напор	до 45 м
Температура перекачиваемой среды	до +40° С

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

Производительность	до 160 м³/ч
Напор	до 57 м
Температура перекачиваемой среды	до +40° С

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Производительность	до 35 м³/ч
Напор	до 24 м
Температура перекачиваемой среды	до +40° С

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”

Производительность	до 700 м³/ч
Напор	до 350 м
Температура перекачиваемой среды	до +50° С

КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 5”

Производительность	до 6 м³/ч
Напор	до 90 м
Температура перекачиваемой среды	до +50° С

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДВУХСТОРОННЕГО ВХОДА С НИЗКИМ ЗНАЧЕНИЕМ NPSH

Производительность	до 30 000 м³/ч
Напор	до 260 м
Температура перекачиваемой среды	до +150° С
Максимальное рабочее давление	16 бар
Напряжение питания	380 В, 6 000 В, 10 000 В

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ



Производительность	до 3 600 м³/ч
Напор	до 127 м
Температура перекачиваемой среды	до +120° С
Максимальное рабочее давление	16 бар

HEISSKRAFT HK
QUALITY IN DETAIL